

▶ GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO

CARACTERISTICAS:

- Guante 100% algodón recubierto de nitrilo
- Forro de jersey de algodón para mayor comodidad aún en temperaturas bajas.
- Gran balance entre ajuste, duración, flexibilidad, comodidad y destreza.
- Excelente agarre en seco para una manipulación fácil y segura.
- Impregnación repelente el cual es resistente a la grasa, el aceite y el polvo.
- Altamente recomendable para la manipulación de pequeños componentes.
- Resistencia a productos químicos.
- Presentación: Paquete con 12 pares.

APLICACIONES:

- Manufactura de aparatos eléctricos
- Industria automotriz: transmisión, montaje, embalaje e inspección.
- Producción de latas y artículos ligeros.
- Montaje de componentes
- Manufactura de muebles
- Mantenimiento
- Embalaje
- Servicio públicos
- Expedición y recepción de mercancía.
- Metalurgica: manipulación general
- Industria textil: hilos, telas, colchones y cables.



Nexus Global Solutions

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Se puede lavar en maquina. No encogerá, no se endurecerá ni perderá su agarre.
- El forro no hara bolitas al lavarse
- Es necesario cuidar y lavar los guantes de manera regular y prolongar la vida útil de los mismo.

ALMACENAMIENTO:

- En recipientes con buena ventilación.
- En estantes a temperatura ambiental.
- No deben recibir luz directa del sol.

LIMITACIONES DE USO:

- No debe utilizarse como guante anticorte.

VIDA UTIL:

- Se recomienda su uso asegurandose que no tenga daños en la superficie exterior o interior.
- Cambiar el guante cuando se detecte cualquier daño en la superficie interior o exterior.

CLAVE:

CARACTERISTICAS	CLAVES
Doble capa puño de algodón	LGR-3040
Doble capa puño de seguridad	LGR-3050
Ligero con puño de algodón	LGR-3060



Producto de Seguridad