

Guante de Nitrilo Azul

TAC-NT-PF-TALLA




Características

- Fabricado con Nitrilo (Acrido-Nitrilo-Butadieno) de color azul.
- Libre de Látex y Silicon
- Superficie Interna lisa y Superficie Externa lisa con texturizado en la punta de los dedos.
- Vida en anaquel 5 años
- Guante Ambidiestro desechable.
- Puño Rolado
- Libre de polvo
- Material elástico estirables
- Protección frente a organismos que dañan la piel
- AQL: 2.5 Inspeccion Simple Normal
- Anti alergénicos
- Peso: 4g $\pm$ 0.2g
- Longitud: 9.5" $\pm$ 0.2" o 240mm $\pm$ 5.0mm

Medidas

Talla	Longitud (A)	Ancho (B)	Parámetros
XS	9.5" o 240mm	3" o 75mm	$\pm 0.2"$ o ± 5 mm
SM	9.5" o 240mm	3.5" o 90mm	$\pm 0.2"$ o ± 5 mm
MD	9.5" o 240mm	4" o 105mm	$\pm 0.2"$ o ± 5 mm
LG	9.5" o 240mm	4.5" o 115mm	$\pm 0.2"$ o ± 5 mm
XL	9.5" o 240mm	5" o 125mm	$\pm 0.2"$ o ± 5 mm



Espesor	Puño	Palma	Dedo
Valor (mm)	0.065 – 0.080	0.085 – 0.11	0.13 – 0.15

	Tensión (MPa)	Elongación (%)	Resistencia a la Rotura (N)
Vida útil	16 – 25	500 – 600	7.7 – 8.5
Después de Vida Útil	18 -28	450 - 550	7.2 – 8.0

Resistencia a Químicos

EN ISO 374-1:2016 TIPO A	Nivel	EN 374-4:2013 % Degradación
Metanol	2	77.7
Heptano	6	11.7
40% Hidróxido de sodio	6	-11.9
96% Acido Sulfúrico	3	62.1
30% Peróxido de Hidrogeno	6	2.5
25% Hidróxido de Amonio	5	9.4
37% Formaldehído	6	-7.6

EN 388:2016	Nivel	EN ISO 374-5: 2016	Nivel
Resistencia a la abrasión	3	Protección contra bacterias y Hongos	Pasa
Resistente a corte	1		
Estudio de Desgarre	0		
Resistencia al Pinchado	1		
Resistencia al corte (TDM)	x		

Presentación

10 cajas expendedoras / caja master
100 guantes por caja expendedora.

Usos y aplicaciones



Uso alimenticio



Uso industrial



Industria farmacéutica



Protección contra productos químicos y microorganismos.



Protección mínima para uso en proceso.



Registro FDA

Estándares aplicables

- ANSI/ESD S20.20-2014
- ANSI/ESD SP15.1-2011
- ANSI/ESD STM11.11-2015
- ANSI/ESD STM11.12-2015
- ANSI/ESD STM11.13-2018
- ASTM D6124-06
- ASTM D5151-19

Resistencia eléctrica

Condiciones	12% HR	50% HR
Resistencia del dedo	4.91 x10 ⁸ ohms	2.66 x10 ⁸ ohms
Resistencia de la palma	1.47 x10 ⁸ ohms	8.01 x10 ⁷ ohms

Recomendaciones de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No guardar por encima de 40 C°

Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, Luz fluorescente y rayos X.

El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.