

5178PD

Para uso industrial e impacto



Guante de gran protección contra impactos y alta resistencia a cortes nivel D EN388 y A4 en ANSI. Su diseño permite mayor resistencia a impactos en dedos y dorso de la mano, su recubrimiento microfoam de nitrilo y forro tejido HPPE mantienen las manos frescas, cómodas y con un agarre óptimo en ambientes con presencia de aceites, líquidos y contra la abrasión. Cuenta con refuerzo de carnaza entre los dedos para mejorar el agarre.

Características

- Recubrimiento microfoam de nitrilo.
- Tejido HPPE, Lycra, nylon y fibra de vidrio.
- Refuerzos de TPR.
- Color azul, negro y verde.
- Carnaza de refuerzo.

Aplicación

- Construcción.
- Mecánica.
- Transporte.
- Logística.
- Producción y procesamiento.
- Montaje y perforación.

Empaque

12 Pares / Bolsa.
10 Bolsas / Caja.

Nivel de resistencia

4 Abrasión
X Resistencia al corte
4 Desgarre
2 Perforación
D Resistencia al corte.
P Impacto

EN388:2016



4 X 4 2 D P



RIBETE	TALLA	CIRCUNFERENCIA		LONGITUD MINIMA
		PALMA	LONGITUD	
0	8	203	182	240
0	9	229	192	250
0	10	254	204	260

Mobak Soluciones, SA de CV
Matamoros 80A, Tlalnepantla Centro
Tlalnepantla México, CP 54000
T: 55 8582 2369 • 55 8582 2370
www.mobak.com.mx