

▶ GUANTE HPPE RECUBIERTO DE POLIURETANO GRIS



Nexus Global Solutions

CARACTERISTICAS:

- Area de recubrimiento en palma
- Recubierto de PU para una excelente transpiración y propiedades de abrasión.
- Puño elástico
- Nivel de corte EN388 4.3.4.2
 - Abrasión: 4
 - Corte: 3
 - Desgarre: 4
 - Pinchazo: 2
- Presentación: Caja con 120 pares (10 paq. con 12 pares empaquetados por par)

VENTAJAS:

- Fibras HPPE que son de 10 a 15 veces mas fuertes que el acero, mas durable que el poliéster y una fuerza mayor que la fibra de aramida.
- Buena adherencia y flexibilidad
- Excelente agarre en ambientes en aceites o secos ligeros.

APLICACIONES:

- Manipulación de materiales con aristas vivas.
- Reciclaje
- Industria mecánica
- Corte de vidrio

NIVEL DE CORTE 3

ESPECIFICACIONES:

TALLA	PESO TOTAL DEL GUANTE	PESO GUANTE	PESO RECUBIERTO	LARGO (mm)	ANCHO EN PALMA	ANCHO DEL DEDO	LARGO DEL DEDO
S	44g±3g	40g±3g	4g±3g	220mm±3mm	80mm±3mm	70mm±3mm	60mm±3mm
M	47g±3g	42g±3g	5g±3g	230mm±3mm	80mm±3mm	70mm±3mm	65mm±3mm
L	51g±3g	45g±3g	6g±3g	240mm±3mm	90mm±3mm	75mm±3mm	65mm±3mm
XL	54g±3g	47g±3g	7g±3g	250mm±3mm	95mm±3mm	80mm±3mm	70mm±3mm
XXL	57g±3g	48g±3g	9g±3g	260mm±3mm	95mm±3mm	80mm±3mm	70mm±3mm

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS:

- Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación; se debe lavar con agua a presión.

LIMITACIONES DE USO:

- Es responsabilidad del usuario determinar si el guante es apto para la aplicación específica a desarrollar.
- Lavar con detergente en agua templada por debajo de los 40°.
- No secar directo a la luz solar.

CLAVE:

TALLAS	CLAVE	COLOR DE RIBETE
Exchico	LGR-3713-XS	Amarillo
Chico	LGR-3713-S	Blanco
Mediano	LGR-3713-M	Verde
Grande	LGR-3713-L	Cafe
Ex-grande	LGR-3713-XL	Gris



Producto de Seguridad