



Nexus Global Solutions

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

De:	Grupo Alyger para NGS, Nexus Global Solutions SA de CV		
Nombre del producto:	Overol desechable laminado	Fecha de prueba:	10 de Marzo 2013
Color:	Blanco	Temperatura:	26°C
Talla:	L,XL,XXL	Humedad:	30% humedad relativa

Numero	Propiedades	Metodo	Prueba de resultado
1	Peso base	ISO 536	50g/m ²
2	Transmisión y el bloqueo de la radiación ultravioleta	AATCC 183-2004	Factor de protección ultravioleta (UPF): 40 El bloqueo de UV-A: 97,62% Bloqueo UV-B: 97,92%
3	Resistencia a la atracción	ISO 13934-1-19999	Urdimbre (N) 88 ; Trama N) 32
4	Resistencia a la abrasión	EN 530- 1994 (metodo 2)	> 100 ciclos
5	Transmisión de vapor en las telas	ASTM E96:2005 Procedimiento B agua destilada 23 °C y 50+/-2% humedad relativa	Gramos por metro cuadrado por 24 hrs : 1050
6	Flamabilidad	AATCC 124-2006	5.3 segundos
7	Resistencia a la ignición	EN 1146	Clase 1
8	Resistencia a la superficie 23+/-1°C Humedad relativa 25 +/- 5% humedad relativa	EN 1149-1:2006	1.0x10 ¹⁴ Ohms
9	Espesor	ISO 9073-2-1995	362 µm
10	Composición	--	42% PE,58% PP

HECHO EN CHINA

Producto Desechable