

# **BIODEGRADABLE** **INDUSTRIAL NITRILE GLOVES**



Ayuda a mejorar el medio ambiente con los guantes biodegradables IVQIN GLOVES.™. Diseñados para descomponer los guantes de nitrilo normales en vertederos, estos guantes tardarán años en lugar de décadas en biodegradarse por completo. Nuestra fórmula única mantiene los altos niveles de resistencia y flexibilidad que esperarías en un guante de nitrilo, mientras que solo permite que el proceso de biodegradación comience una vez en condiciones de vertedero. Siéntete seguro de que IVQIN GLOVES.™ BDG™ te dará la protección que necesitas y te ayudará a hacer tu parte por el medio ambiente.

## Descripción General

|                   |                       |                 |                    |
|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Material</b>   | Nitrilo Biodegradable | <b>Tipo</b>     | Grado Industrial   |
| <b>Color</b>      | Negro                 | <b>Uso</b>      | Desechable         |
| <b>Forma</b>      | Ambidiestro           | <b>Interior</b> | Sin Polvo          |
| <b>Tamaño</b>     | ECH-EG                | <b>Exterior</b> | Dedos Texturizados |
| <b>Brazaletes</b> | Estándar              | <b>Proceso</b>  | Clorado            |

## Dimensiones Físicas

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Longitud (mm)            | ≥ 230       |
| Grosor de la palma (mm)  | 0.07 ± 0.02 |
| Grosor de los dedos (mm) | 0.10 ± 0.02 |

### Propiedades físicas

|                                 | Nuevo | Viejo |
|---------------------------------|-------|-------|
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 18  | ≥ 16  |
| Elongación (%)                  | ≥ 500 | ≥ 400 |

### Niveles de inspección y AQL

|                           | Nivel Inspección | AQL         |
|---------------------------|------------------|-------------|
| Estanqueidad              | G1               | 1.5         |
| Dimensiones físicas       | S2               | 4.0         |
| Resistencia a la tracción | S2               | 4.0         |
| Inspección visual (mayor) | S4               | 2.5         |
| Inspección visual (menor) | S4               | 4.0         |
| Residuos de partículas    | N = 5            | ≤ 2mg/glove |

## CARACTERISTICAS

- Se biodegrada en condiciones de vertedero
- Seguro para su uso en la manipulación de alimentos
- No fabricado con látex de caucho natural

## PRESENTACIÓN

100 guantes por caja desde talla ECH A EG  
10 cajas por cartón

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO

REACH, ROHS Directive 2002/95/EC,  
EU 10/2011, EC 1935/2004, EU 2016/425

## ESTÁNDARES INTERNACIONALES

ASTM D5526, ASTM D5511, EN ISO 374-1 (Type C), EN 374 part 2, 4 & 5, EN 16523-1, EN 420, EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234.

## ACREDITACIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001



**Hecho en Malasia**