



MOBAK
SOLUCIONES, SA DE CV

CUBREBOCA DE POLIPROPILENO SELLADO

CARACTERISTICAS:

- Tela 100% polipropileno de 2 capas de 30 y 17 g, sellado lateral
- Medidas de 12.5 cm de alto x 17.5 cm de ancho
- Libre de costuras
- Elástico entorchado de 65 cm de largo.
- Peso 30 gm/mt²
- Resistencia a la tracción en seco: sentido longitudinal 58.86kg/cm, sentido transversal 4.41 kg/cm.
- Resistencia a la tracción en húmedo: sentido longitudinal 17.65 kg/cm, sentido transversal 1.47 kg/cm.
- PH 6.20 a 7.50
- Tiempo de absorción 505%
- Solidez de color al sudor, ácido o alcalino 4°
- Estabilidad al corte: Sin desprendimiento de fibras al corte
- Presentación: Paquete con 1,500 pzas (15 paq. con 100 pzas)

VENTAJAS:

- No desprende partículas
- Fácil de usar
- Extremadamente ligero.

APLICACIONES:


- Hospitales
- Industria alimenticia
- Laboratorios
- Toda área donde no existan polvos tóxicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar algún defecto de fabricación. Así mismo deberá ser desechado después de su uso.

CLAVE:

CARACTERISTICAS	CLAVES
1 Capa blanco	LCP1B
2 Capas blanco	LCP2B
1 Capa celeste	LCP1A
2 Capas celeste	LCP2A
1 Capa SMS (azul)	LCPASMS



Celeste SMS Azul



Blanco

Producto Desechable