

▶ GUANTE HPPE RECUBIERTO DE NITRILO NIVEL DE CORTE 5



CARACTERISTICAS:

- Recubrimiento de nitrilo espumado en palma y dorso.
- Compuesto con fibras HPPE y fibra de vidrio
- Puño elástico
- Nivel de corte EN388 4.5.4.4
 - Abrasión: 4
 - Corte: 5
 - Desgarre: 4
 - Pinchazo: 4
- Presentación: Caja con 120 pares (10 paq. con 12 pares empaquetados por par)

VENTAJAS:

- Fibras HPPE que son de 10 a 15 veces mas fuertes que el acero, mas durable que el poliéster y una fuerza mayor que la fibra de aramida.
- Mayor agarre y gran resistencia en ambientes donde se maneja aceites

APLICACIONES:

- Fabricación de vidrio y acero
- Manejo de metales
- Industria petroquímica
- Manejo de piezas con aceites
- Maquinas de presión
- Industria automotriz
- Electrónica

ESPECIFICACIONES:

TALLA	PESO TOTAL DEL GUANTE	PESO GUANTE	PESO NITRILO	LONGITUD
S	64g ± 3g	40g ± 3g	24g ± 3g	220mm ± 4mm
M	74g ± 3g	44g ± 3g	30g ± 3g	230mm ± 4mm
L	78g ± 3g	47g ± 3g	31g ± 3g	240mm ± 4mm
XL	82g ± 3g	50g ± 3g	32g ± 3g	250mm ± 4mm

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación; se debe lavar con agua a presión.
- LIMITACIONES DE USO:**
- Es responsabilidad del usuario determinar si el guante es apto para la aplicación específica a desarrollar.
 - Lavar con detergente en agua templada por debajo de los 40°.
 - No secar directo a la luz solar.

CLAVE:

TALLA	CLAVES	COLOR DE RIBETE
Extra Chico	LGC-7064-XS	Amarillo
Chico	LGC-7064-S	Blanco
Mediano	LGC-7064-M	Verde
Grande	LGC-7064-L	Cafe
Extra Grande	LGC-7064-XL	Gris

