

▶ GUANTE HPPE RECUBIERTO DE NITRILO NIVEL DE CORTE 5



CARACTERISTICAS:

- Recubrimiento de nitrilo espumado en palma
- Compuesto con fibras HPPE y fibra de vidrio
- Puño elástico
- Nivel de corte EN388 4.5.4.4
 - Abrasión: 4
 - Corte: 5
 - Desgarre: 4
 - Pinchazo: 4
- Presentación: Caja con 120 pares
(10 paq. con 12 pares empaquetados por par)

VENTAJAS:

- Fibras HPPE que son de 10 a 15 veces mas fuertes que el acero, mas durable que el poliéster y una fuerza mayor que la fibra de aramida.
- Mayor agarre y gran resistencia en ambientes donde se maneja aceites

APLICACIONES:

- Fabricación de vidrio y acero
- Manejo de metales
- Industria Petroquímica
- Manejo de piezas con aceite
- Maquinas de presión
- Industria automotriz
- Electrónica

ESPECIFICACIONES:

TALLA	PESO TOTAL DEL GUANTE	PESO GUANTE	PESO NITRILO	LONGITUD
S	60g ± 3g	40g ± 3g	25g ± 3g	220mm ± 4mm
M	70g ± 3g	44g ± 3g	26g ± 3g	230mm ± 4mm
L	74g ± 3g	47g ± 3g	27g ± 3g	240mm ± 4mm
XL	78g ± 3g	50g ± 3g	28g ± 3g	250mm ± 4mm

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación; se debe lavar con agua a presión.

LIMITACIONES DE USO:

- Es responsabilidad del usuario determinar si el guante es apto para la aplicación específica a desarrollar.
- Lavar con detergente en agua templada por debajo de los 40°.
- No secar directo a la luz solar.

CLAVE:

TALLA	CLAVES	COLOR DE RIBETE
Extra Chico	LGC-7163-XS	Amarillo
Chico	LGC-7163-S	Blanco
Mediano	LGC-7163-M	Verde
Grande	LGC-7163-L	Cafe
Extra Grande	LGC-7163-XL	Gris

